

Handy Auto

Handy Auto Plus

Série HANDY AUTO

Chalumeau manuel motorisé et portable

Caractéristiques et avantages

- **Chalumeau manuel motorisé**
Coupes de haute qualité à toutes les positions, sur une plaque horizontale, le tuyau, ou sur des surfaces verticales.
- **Toutes les transmissions de position**
Permet de couper dans toute position à partir de n'importe quel sens.
- **Accessoires à changement rapide**
Permutation d'une seule main
- **Poids léger**
Facile à manœuvrer comme un chalumeau manuel
2.7 kg (Handy Auto)
3.5 kg (Handy Auto Plus)
- **Allumage automatique** (Handy Auto Plus)
- **Arrêt du gaz en un seul clic** (Handy Auto Plus)
- Vannes de pré réglage de la flamme (Handy Auto Plus)




Deux modèles

Handy Auto

- Résultats de la coupe en ligne de la machine avec manipulation du chalumeau manuel
- Système de fixation modulaire
- Remplacement de l'accessoire sans outil
- Ensemble d'accessoires de base inclus*

* Chaque KIT vient avec un ensemble de base d'accessoires permettant de couper en ligne rectiligne, en chanfrein et en petit cercle.



Handy Auto Plus

Handy Auto avec caractéristiques supplémentaires

- Allumage automatique
- Arrêt du gaz en un seul clic
- Vannes de pré réglage de la flamme
- Ensemble d'accessoires de base inclus



Accessoires en option

Accessoire	N° de stock	Description
Accessoire de coupe en grand cercle	30106	Diamètre de coupe 120~500 mm
Rail de guidage droit 500 mm	30104	Rail de guidage de la coupe droite
Bloc-batterie	225.401.101A	
Barre d'extension du grand cercle 530 mm	30132	Utilisez un accessoire de coupe à grand cercle pour augmenter le diamètre de coupe à 1000 mm



Rail de guidage droit 500 mm



Accessoire à grand cercle

Type et spécifications

Spécifications

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Épaisseur de coupe	5 ~ 30 mm	
Vitesse de coupe	150 ~ 530 mm/min	
Méthode de régulation de la vitesse	Régulation par transistor	
Système de transmission	Transmission par friction	
Source d'alimentation	CA 100 - 240V	
Alimentation d'entrée	CC 12V	
Ensemble de roue de biseautage angle de chanfrein	22 ~ 45°	
Accessoire à petit cercle diamètre de coupe	Ø 30 ~ 120 mm	
Longueur de la machine	500 mm	525 mm
Poids	2.7 kg	3.5 kg
Fonction d'allumage automatique	-	•
Vannes de pré réglage	-	•
Fonction d'arrêt de la flamme	-	•

• : possible

Types

Modèle	N° de stock
Handy Auto KIT	90005
Handy Auto Plus KIT	90001

Scope of delivery

	Handy Auto KIT	Handy Auto Plus KIT
Contenu de la livraison	Plus Corps de la machine	
	Accessoire à petit cercle	
	Ensemble de roue standard	
	Ensemble de roue de biseautage	
	Ensemble de roue auxiliaire	
	Lever de guidage	
	Adaptateur secteur avec câble	
	Buses de coupe	
	Ensemble d'outils standard	



KOIKE Portable Machines and Gas Equipment v.1.04 © 2016 Koike Europe B.V. Technical changes as well as errors and printing mistakes are reserved. 11/2016

Headquarter:

Koike Europe B.V.

Grote Tocht 19
1507 CG Zaandam
The Netherlands

Tel +31-(0)75 - 612 - 7227
Fax +31-(0)75 - 670 - 2271
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Europe B.V.

Germany Branch Office

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
Deutschland

Tel +49-(0)6004 - 91 - 6930
Fax +49-(0)6004 - 91 - 6931- 01
info.germany@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike France S.a.r.l.

Espace Mercure
Z.A.E. Les Dix Muids
59770 Marly
France

Tel +33-32730-4343
Fax +33-32730-1250
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Italia Srl

Via Papa Giovanni XXIII, n 45
20090 - RODANO (MILANO)
Italy

Tel +39-02953 - 28 - 717
Fax +39-02739 - 60 - 447
info@koike-europe.com
www.koike-europe.com

Koike Middle East FZE

SAIF Zone Sharjah-UAE
P.O. Box 122978
United Arab Emirates

Mobile +971561177615 /
+971566453803
Fax +9716-5312805
b.pandey@koike-europe.com
www.koike-europe.com